

Zubehör GN 1/1



Erstinstallationskit für einen einzelnen Ofen + Reiniger

Er enthält alle erforderlichen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens und eine Flasche DET&Rinse™ ULTRAPLUS Reinigungsmittel (1 Liter) UN 1824, 8, II - ADR, begrenzte Menge.

Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Artikel

XUC199-DRU

Erstinstallationsset

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

Artikel

XUC199



Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen + Reiniger

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen und zwei Flaschen DET&Rinse™ ULTRAPLUS Reinigungsmittel (1 Liter pro Flasche) UN 1824, 8, II - ADR, begrenzte Menge.

Abmessungen - h 100 mm

Erfordert den Kauf von

XEDRA-0011-F zum Stapel XEDA-1011-* (unten) + XEDA-0611-*

Erforderlich

pour superposer correctement deux fours électriques oder für Säule mit Gasofen (oben) + Elektrofen (unten).

Artikel

XEDQA-0011-E-DRU

Doppelstation-Installationsset für Elektroöfen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Erfordert den Kauf von

XEDRA-0011-F zum Stapel XEDA-1011-* (unten) + XEDA-0611-*

Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Artikel

XEDQA-0011-E



Doppelstation-Installationsset für Gasöfen

Er enthält alle notwendigen Teile für die Installation von zwei gestapelten Gasöfen.

Abmessungen - h 100 mm

Erfordert den Kauf von

XEDRA-0011-F zum Stapel XEDA-1011-* (unten) + XEDA-0611-*

Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Gasöfen.

Artikel

XEDQA-0011-G



OPTIC.Cooking

Enthält eine Kamera zur Bildaufnahme während des Einlegens einer GN-Schale und einen Abstandssensor zur Erkennung der Ebene. Dies ermöglicht dem Ofen, die Beladung zu erkennen und automatisch das entsprechende Garprogramm zu starten, wenn im MULTI.Time-Modus gearbeitet wird. Zudem verfügt es über eine RGB-LED-Leiste vorne, die die verschiedenen Nutzungsphasen des Zubehörs identifiziert. Das Zubehör ist über dem Ofen installierbar.

Beim Kauf inbegriffen:

Montage und Kalibrierung von Fernmessgeräten und Kamera.

Nur verfügbar für Premium-Konto oder Data Driven Cooking Enterprise + Add-on OPTIC.Cooking. Lesen Sie alle Details in der Service-liste und im Installationshandbuch.

Kompatibel mit

XEDA-*-*XRS

Artikel

XEDOA-11-R

OPTIC.Cooking

Kompatibel mit

XEDA-*-*XLS

Artikel

XEDOA-11-L

Zubehör GN 1/1



OPTIC.Cooking für die untere Einheit von zwei gestapelten Elektrobacköfen

Enthält alle Teile, die für das Stapeln von zwei Öfen, für den Anschluss der Abflüsse und für das OPTIC.Cooking-Kit für den unteren Ofen erforderlich sind.

Verfügbar nur mit Premium-Account. Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der liste.

Abmessungen - b x t x h	753 x 764 x 100 mm	Gewicht	13 kg
Kompatibel mit Unterer Ofen mit Scharnier auf der linken Seite. Ofensäule XEDA-0611-*X*S (oben)+ XEDA-0611-EXRS (unten).	Erforderlich für die korrekte Installation von OPTIC. Cooking auf dem unteren Ofen einer Säule	Artikel XEDOA-11-R-QE	

OPTIC.Cooking für die untere Einheit von zwei gestapelten Elektrobacköfen

Enthält alle Teile, die für das Stapeln von zwei Öfen, für den Anschluss der Abflüsse und für das OPTIC.Cooking-Kit für den unteren Ofen erforderlich sind.

Kompatibel mit Unterer Ofen mit Scharnier auf der rechten Seite. XEDA-0611-*X*S (oben)+ XEDA-0611-EXLS (unten).	Erforderlich für die korrekte Installation von OPTIC. Cooking auf dem unteren Ofen einer Säule	Artikel XEDOA-11-L-QE
---	--	---------------------------------



OPTIC.Cooking für die untere Einheit von zwei gestapelten Gasbacköfen

Enthält alle Teile, die für das Stapeln von zwei Öfen, für den Anschluss der Abflüsse und für das OPTIC.Cooking-Kit für den unteren Ofen erforderlich sind.


Verfügbar nur mit Premium-Account. Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der liste.

Abmessungen - b x t x h	753 x 764 x 100 mm	Gewicht	13 kg
Kompatibel mit Unterer Ofen mit Scharnier auf der linken Seite. Ofensäule XEDA-0611-*X*S (oben)+ XEDA-0611-GXRS (unten).	Erforderlich für die korrekte Installation von OPTIC. Cooking auf dem unteren Ofen einer Säule	Artikel XEDOA-11-R-QG	

OPTIC.Cooking für die untere Einheit von zwei gestapelten Gasbacköfen

Enthält alle Teile, die für das Stapeln von zwei Öfen, für den Anschluss der Abflüsse und für das OPTIC.Cooking-Kit für den unteren Ofen erforderlich sind.

Kompatibel mit Unterer Ofen mit Scharnier auf der rechten Seite. XEDA-0611-*X*S (oben)+ XEDA-0611-GXLS (unten).	Erforderlich für die korrekte Installation von OPTIC. Cooking auf dem unteren Ofen einer Säule	Artikel XEDOA-11-L-QG
---	--	---------------------------------



Einbausatz für Abzugshaube über OPTIC.Cooking

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die Installation der Haube über OPTIC.Cooking benötigen. OPTIC.Cooking ist beim Kauf des Kits nicht enthalten.

Abmessungen - b x t x h	550 x 390 x 260 mm	Gewicht	1.5 kg
		Artikel XUC600	

Zubehör GN 1/1




Dampfkondensationshaube mit Katalysatoren

Abzugshaube mit Dampfkondensation und Katalysatoren. Beseitigt praktisch alle Dämpfe und Gerüche - selbst die hartnäckigsten.

Abmessungen - b x t x h	750 x 870 x 383 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	33 kg	Durchmesser des Schornsteins	50 mm
Elektrische Leistung	2,07 kW	Min. Luftstrom	0,12 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	0,21 m³/h

Kompatibel mit
Elektroöfen

Artikel
XEDHA-CA11



Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe.

Abmessungen - b x t x h	750 x 870 x 383 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	225 kg	Durchmesser des Schornsteins	50 mm
Elektrische Leistung	0,07 kW	Min. Luftstrom	0,12 m³/h
Spannung	220-240V 1N~	Max. Luftstrom	0,21 m³/h

Kompatibel mit
Elektroöfen

Artikel
XEDHA-HC11



Abgas-Förderer

Er ermöglicht die Ableitung der Verbrennungsabgase aus der Garkammer nach außen.

Abmessungen - b x t x h	424 x 240 x 150 mm	Durchmesser des Schornsteins	150 mm
Gewicht	3.6 kg		

Kompatibel mit
Gasöfen

Artikel
XUC075



Erweiterungssatz für Abgas-Förderer

Es sorgt für eine ordnungsgemäße Abführung der Rauchgase und fördert einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens, wenn die Verlängerung des Schornsteins unzureichend ist.

Abmessungen - b x t x h	344 x 243 x 207 mm	Durchmesser des Schornsteins	30 mm
Gewicht	0.7 kg		

Artikel
XUC076



Neutraler Unterschrank ultrahoch

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	10 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 728 x 820 mm
Blech Abstand	50 mm	Gewicht	53 kg

Artikel
XWDEA-1011-U



Untergestell hoch

Ausgestattet mit einem Blech-Haltefach und Freiraum für die Lagerung von Material.

Kapazität	6 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 728 x 682 mm
Blech Abstand	55 mm	Gewicht	43 kg

Artikel
XWDEA-0611-H

Zubehör GN 1/1



Untergestell ultrahoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	10 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 687 x 820 mm
Blech Abstand	50 mm	Gewicht	37 kg

Artikel

XWDRA-1011-U

Seitliche Abdeckungen

Seitenabdeckungen für Ultrahohes Untergestell.

Artikel

XUC231



Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	6 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 687 x 682 mm
Blech Abstand	55 mm	Gewicht	30 kg

Artikel

XWDRA-0611-H

Seitliche Abdeckungen

Seitenabdeckungen Für Untergestell Hoch.

Artikel

XUC230



Untergestell ultrahoch

Multifunktionales Untergestell zur sicheren Aufbewahrung von Blechen und optimalen Positionierung des Ofens in Arbeitshöhe. Ausgestattet mit seitlichen Abdeckungen.

Kapazität	10 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 687 x 820 mm
Blech Abstand	50 mm	Gewicht	44 kg

Artikel

XWDMA-1011-U

Kit für Türen

Seitenabdeckungen für Ultrahohes Untergestell.

Artikel

XUC237



Hoch geschlossenes untergestell

Multifunktionales Untergestell zur sicheren Aufbewahrung von Blechen und optimalen Positionierung des Ofens in Arbeitshöhe. Ausgestattet mit seitlichen Abdeckungen.

Kapazität	6 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	760 x 687 x 682 mm
Blech Abstand	55 mm	Gewicht	35 kg

Artikel

XWDMA-0611-H

Kit für Türen

Seitenabdeckungen für Untergestell hoch.

Artikel

XUC236

Zubehör GN 1/1



Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

Abmessungen - b x t x h	760 x 687 x 250 mm	Gewicht	10 kg
-------------------------	--------------------	---------	-------

Kompatibel mit
XEDA-0611-*

Artikel
XWDRA-0011-L



Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Kompatibel mit
Ofensäule XEDA-1011-
(unten) + XEDA-0611-*

Artikel
XEDRA-0011-F




Seitlicher Hitzeschutz

Geeignet für beide Seiten des Ofens. Er ermöglicht es, den Abstand zwischen dem Ofen und anderen Wärmequellen (Fritteusen, Nudelkocher, Herde usw.) auf ein Minimum zu reduzieren.

Abmessungen - b x t x h	51 x 741 x 714 mm	Gewicht	8.5 kg
-------------------------	-------------------	---------	--------

Kompatibel mit
Seitlicher Hitzeschutz
für XEDA-0611-*

Artikel
XUC273



Seitlicher Hitzeschutz

Geeignet für beide Seiten des Ofens. Er ermöglicht es, den Abstand zwischen dem Ofen und anderen Wärmequellen (Fritteusen, Nudelkocher, Herde usw.) auf ein Minimum zu reduzieren.

Abmessungen - b x t x h	51 x 741 x 994 mm	Gewicht	11.5 kg
-------------------------	-------------------	---------	---------

Kompatibel mit
Seitlicher Hitzeschutz
für XEDA-1011-*

Artikel
XUC274



Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abmessungen - h	119 mm		
-----------------	--------	--	--

Kompatibel mit
XWDEA-
XWDRA-
XWDMA-*

Artikel
XUC225



SMART.Drain tray

Antihafbeschichtetes Blech mit zentraler Öffnung. Es leitet die Flüssigkeiten und Fette, die während des Garvorgangs aus den Speisen austreten, zum Ablauf des Ofens. Es hilft, den Boden des Ofens sauber zu halten.

Abmessungen - h	20 mm		
-----------------	-------	--	--

Artikel
XUC046



Blech-Haltekorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	10 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	593 x 379 x 747 mm
Blech Abstand	66.2 mm	Gewicht	5 kg

Kompatibel mit
XEDA-1011-*

Erfordert den Kauf von
XWDYA-0011

Artikel
XWDBA-1011

Zubehör GN 1/1



Blech-Halterkorb

Er ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Bleche, wodurch die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, reduziert wird.

Kapazität	6 GN 1/1	Abmessungen - b x t x h	593 x 379 x 484 mm
Blech Abstand	66.2 mm	Gewicht	3.8 kg
Kompatibel mit XEDA-0611-*	Erfordert den Kauf von XWDYA-0011	Artikel	XWDBA-0611



Trolley für Blechhalterkorb

Ermöglicht die Handhabung des Hordengestells und die korrekte Verbindung mit dem Ofen und dem Gestell oder dem neutralen Schrank.

Abmessungen - b x t x h	680 x 730 x 915 mm	Gewicht	20.2 kg
Kompatibel mit XWDBA-*11		Artikel	XWDYA-0011



HYPER.Smoker

Natürlicher Hackschnitzel-Smoker. Eine zusätzliche elektrische Stromversorgung ist nicht erforderlich.

Artikel
XUC090



Zweistufige Sicherheits-Türöffnung

Die erste Stufe lässt die Dämpfe langsam aus dem Garraum austreten, als Schutz vor möglichen Verletzungen durch den schnellen Austritt von großen Dampfmengen.

Artikel
XUC113



Extra feiner sous-vide Kernfühler

Einpunkt-Kernfühler mit extra feiner Spitze für den Einsatz mit Vakuumbuteln.

Artikel
XEC004



RO.Care

Integriertes Filtersystem, das die zur Kalkbildung beitragenden Substanzen eliminiert. Die austauschbare Kartusche hält bis zu einem Jahr oder einen Wasserverbrauch von 1300L. Der integrierte Wasserhärtesensor im Ofen signalisiert automatisch die Nutzungsdauer.

Artikel
XHC040



Anschluss für externe Detektoren

Anschluss für Summer oder externe optische Statusanzeigen für das Garende/Vorheizen.

Artikel
XEC017



Leistungsmodulator

Sie ermöglicht es, den Energieverbrauch von Elektroöfen vorübergehend zu senken, indem sie die Stromaufnahme bei Strombedarfsspitzen begrenzt.

Artikel
XEC022