

• Kompatibel - Nicht kompatibel

MASTER
TOUCH
LED
GO

MASTER
TOUCH
LED
GO

			MASTER TOUCH LED GO		MASTER TOUCH LED GO	
GÄRSCHRÄNKE		Gärschrank: Kapazität: 8 600x400 - Abstand zwischen den Blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-IPH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x750 BxTxH mm - Gewicht: 37 kg Art.: XEKPT-08EU-C 1 120,00 €	• • • -		Gärschrank: Kapazität: 10 600x400 - Abstand zwischen den Blechen: 70 mm - Spannung: 220-240V-IPH+N+PE - Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 1,2 Kw - Max. Temperatur: 50°C - Abmessungen: 800x792x886 BxTxH mm - Gewicht: 42 kg Art.: XEKPT-10EU-C 1 220,00 €	• • • -
	UNTERGESTELLE & SATZ ROLLEN		Untergestell hoch mit Einhanggestellen: Abmessungen: 794x688x738 BxTxH mm Abstand zwischen den Blechen: 60 mm - Gewicht: 10 kg Art.: XEKRT-08EU-H 430,00 €	• • • •		Untergestell mittelhoch mit Einhanggestellen: Abmessungen: 794x688x559 BxTxH mm Abstand zwischen den Blechen: 60 mm - Gewicht: 7 kg Art.: XEKRT-06EU-M 410,00 €
		Untergestell niedrig: Abmessungen: 794x688x355 BxTxH mm Gewicht: 5,5 kg Art.: XWKRT-00EF-L 330,00 €	• • • •		Untergestell niedrig für MAXI.LINK: Abmessungen: 794x688x150 BxTxH mm Gewicht: 4 kg Art.: XWKRT-00EF-F 170,00 €	• • • •
		Satz Rollen: Vereinbar mit: XEKRT-/00/06/08/EU/EF-F/H/M - XEKPT-08EU-C - XEKPT-10EU-C. Set besteht aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar. Art.: XUC012 204,00 €	• • • •		Fuß-Kit für Öfen und Untergestell: Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit bestehend aus 4 Füße Art.: XUC035 108,00 €	• • • •
		Fuß-Kit für Gärschrank: Für die Ofenpositionierung Komplettes Kit mit 4 einstellbaren Füße Art.: XUC045 108,00 €	• • • -			
HAUBEN			Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator: Wasseranschluss erforderlich. Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,2 kW - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm - Min. Luftleistung: 550 m³/h; Max. Luftleistung: 750 m³/h - Abmessungen: 800x863x276 BxTxH mm Art.: XEKHT-HCEU 1130,00 €	• • • -		Dunstabzugshaube ohne Wasseranschluss Frequenz: 50 / 60 Hz - Anschlusswert: 0,08 kW - Abmessungen: 800x863x205 BxTxH mm - Gewicht: 25 Kg Art.: XEKHT-ACEU 1070,00 €
		Dampfkondensator: Spannung: 230 V- 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz Gewicht: 7 Kg Art.: XEKCT-HCEH-M 480,00 €	• • • •			
ANDERE ZUBEHÖR		Montageset für Kombiduo: Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage von zwei Öfen übereinander. XWKQT-00EF-E 240,00 €	• • • •		Montageset für Kombiduo: Enthält alle Teile und Verbindungen für die Montage aller Öfen auf jede Version eines XEFT-04EU-EM*V/ET*V/EL*V/EGDN ROSSELLA Art.: XWKQT-04EF-E 240,00 €	• • • •
		Unterbau Wassertank für Tisch: Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 Art.: XHC021 230,00 €	• • • -		Unterbau Wassertank für Untergestell: Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 Art.: XHC023 150,00 €	• • • -
		Unterbau Wassertank für Gärschrank Benötigt das Pumpenkit Art. XHC016 Pumpenkit und Art. XUC012 Satz Rollen oder XUC045 Fuß-Kit Art.: XHC024 200,00 €	• • • -		Wassertank zur Montage auf dem Ofen: Nur für Öfen mit eingebauter Pumpe verfügbar. Art.: XHC026 100,00 €	• • • -
		Signalton Zubehörset: Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen. Art.: XEC015 70,00 €	• • • •		Pumpenkit: Die MAXI.Link Stapelung benötigt ein Kit XHC016 für jeden Ofen oder Gärschrank Art.: XHC016 110,00 €	• • • -
	WASSERAUFBEREITUNG		UNOX.Pure: Kann bis 1000 Liter Wasser filtern (diese Daten können variieren; es hängt von der Wasserhärte ab). Art.: XHC010 100,00 €	• • • -		Wechselkartusche für Bakery.Pure Art.: XHC011 50,00 €
INTERNETVERBINDUNG			Der greifbare Beweis der Qualität und Zuverlässigkeit der BAKERLUX SHOP, Pro™ Öfen. UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie für Ersatzteile bis zu 4 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden zu verlängern. Die Aktivierung der LONG, Life4 Garantie ist einfach. Sie müssen lediglich Ihren BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER oder TOUCH Ofen über ein Ethernetkabel (LAN) oder per WIFI-Set auf der UNOX Webseite registrieren.	LAN kit Art.: XEC011 330,00 €	• • - -	
	Wi-Fi kit Art.: XEC012 430,00 €			• • - -		

EMPFOHLENES ZUBEHÖR